

**Panasonic**

Top Class Technology  
カーバッテリー  
CalciumExpand  
CAR BATTERY

# Premium New MF

DIN



ขนาด 12 เซลล์, มีหลอดป้องกันการใช้เกินและเปิดใช้งานในประเทศที่แรงดันไฟฟ้า

Size	Model	ขั้ว	volt โวลท์	CAPA. 20HRS(Ah)	CCA Value		RC (นาที)	ขนาดแบตเตอรี่ (มม.)				KG น้ำหนัก เติมน้ำกรด	กระแสไฟที่ ใช้จัด แอมป์	
					JIS Spec	ผลจากการ ทดสอบ Normal		L ยาว	W กว้าง	H สูง	TH สูงถึงขั้ว			
LN5	60038	L	ใหญ่	12	100	605	733	165	355	175	190	190	23.0	10.0
LN4	585H32L	L	ใหญ่	12	85	689	731	140	314	175	190	190	20.9	8.5
LN3	574H28L	L	ใหญ่	12	74	510	540	110	275	175	190	190	16.9	7.4
LN2	562H25R	R	ใหญ่	12	62	455	480	90	245	175	190	190	14.4	6.2
	562H25L	L	ใหญ่	12	62	455	480	90	245	175	190	190	14.4	6.2
LBN3	571L28L เดี่ยว	L	ใหญ่	12	71	475	500	110	275	175	175	175	16.9	7.1
LBN1	544L21L เดี่ยว	L	ใหญ่	12	50	360	370	70	210	175	175	175	12.2	5.0

RC : Reserve Capacity ค่าความจุไฟฟ้า

CCA : Cold Cranking Amps ค่าทดสอบพลังไฟจุดสตาร์ท (จากการทดลองจริง)

CAPA. 20HRS (Ah) : ความจุแอมป์ (20ชั่วโมง)

ขั้ว R แทนสัญลักษณ์

ขั้ว L แทนสัญลักษณ์