

Panasonic

大容量 Super Power 4500 R/L

BF 125D31 R/L **แรงสูง**

カーオーディオ音質が変わる。 近年車両の電子化が進んでおります。

Powerful Plate Silver P Alloy High CCA + High Rc High Cranking Power



ถ่วงน้ำหนัก

Panasonic 強力なバッテリー

เพิ่มเยอะ

เพิ่มหนา

CCA ISV

อำนาจการจัดจำหน่ายโดย บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จำกัด

Size	S P E C	Naming	JIS Model	ขั้ว	volt โวลท์	Plate แผ่น	CAPA. 20HRS(Ah)	CCA Value		RC (นาท)	ขนาดแบตเตอรี่ (มม.)				KG น้ำหนัก เดม น้ำกรด	กระแสไฟฟ้ ใช้ขีด แอมป์
								JIS Spec	ผลจากการ ทดสอบ Normal		L ยาว	W กว้าง	H สูง	TH สูงถึงขั้ว		
B19	Zenith	46 B19 R	46 B19 R	ขั้วสวม	12	11*	40	300	374	51	187	127	203	227	9.7	4.0
		46 B19 L	46 B19 L	ขั้วสวม	12	11*	40	300	374	51	187	127	203	227	9.7	4.0
B24	Zenith	50 B24 R	50 B24 R	ขั้วสวม	12	12	45	325	364	60	238	129	203	227	11.3	4.5
		50 B24 L	50 B24 L	ขั้วสวม	12	12	45	325	364	60	238	129	203	227	11.3	4.5
		60 B24 R	60 B24 R	ขั้วสวม	12	13*	48	325	420	60	238	129	203	227	12.2	4.8
		60 B24 L	60 B24 L	ขั้วสวม	12	13*	48	325	420	60	238	129	203	227	12.2	4.8
		70 B24 R	70 B24 R	ขั้วสวม	12	14*	52	420	440	64	238	129	203	227	12.7	5.2
		70 B24 L	70 B24 L	ขั้วสวม	12	14*	52	420	440	64	238	129	203	227	12.7	5.2
D23	Power	75 D23 L	75 D23 L	ใหญ่	12	13	65	465	522	95	232	173	204	225	15.6	6.5
D26		75 D26 R	75 D26 R	ใหญ่	12	13	65	370	530	89	260	173	204	225	16.4	6.5
		75 D26 L	75 D26 L	ใหญ่	12	13	65	370	530	89	260	173	204	225	16.4	6.5
		90 D26 R	* 90 D26 R	ใหญ่	12	14	70	490	547	103	260	173	204	225	17.3	7.0
90 D26 L	* 90 D26 L	ใหญ่	12	14	70	490	547	103	260	173	204	225	17.3	7.0		
D31	Super Power	2800 R	90 D31 R	ใหญ่	12	14	70	380	570	116	306	173	204	225	18.8	7.0
		2800 L	90 D31 L	ใหญ่	12	14	70	380	570	116	306	173	204	225	18.8	7.0
		3400 R	100 D31 R	ใหญ่	12	16	80	565	646	125	306	173	204	225	20.0	8.0
		3400 L	100 D31 L	ใหญ่	12	16	80	565	646	125	306	173	204	225	20.0	8.0
		4000 R	115 D31 R	ใหญ่	12	19	90	655	728	132	306	173	204	225	21.7	9.0
		4000 L	115 D31 L	ใหญ่	12	19	90	655	728	132	306	173	204	225	21.7	9.0
		4500 R	125 D31 R	ใหญ่	12	19*	100	725	780	168	306	173	204	225	22.7	10.0
		4500 L	125 D31 L	ใหญ่	12	19*	100	725	780	168	306	173	204	225	22.7	10.0

RC : Reserve Capacity ค่าความจุไฟฟ้า

Plate*=Special Plate

ขั้ว R แทนสัญลักษณ์

CCA : Cold Cranking Amps ค่าทดสอบพลังไฟจุดสตาร์ท (จากการทดลองจริง)

CAPA. 20HRS (Ah) : ความจุแอมป์ (20ชั่วโมง)

ขั้ว L แทนสัญลักษณ์