



ไม่ต้องดูแลตลอด **พลังแรง** ใช้งานได้กับคุณ

ROVOTO **NEW** เทคโนโลยีล่าสุด

CalciumExpand FineMeshGrid SilverAlloy
ผลิตจากตะกั่วผสมแคลเซียม ดินทุ กอูมิเนียม เชน และส่วนผสมสูตรพิเศษอื่นๆ

Series	Size	Type	Model	ขั้ว	ปีก ยึด ล่าง	volt โวลท์	CAP 20HRS(Ah)	Plate แผ่น	CCA	RC	ขนาดแบตเตอรี่ (มม.)				KG น้ำหนัก เดิมน้ำกรด	กระแสไฟ ที่ใช้จัด แอมป์	
											L ยาว	W กว้าง	H สูง	TH สูงถึงขั้ว			
Gold FOR STOP START <small>Killing Stop System</small>	N-65	EFB	550 N65	L	ซ้าย	12	55	13	510	78	237	127	222	227	12.8	5.5	
	Q-95	EFB	750 Q95	L	ซ้าย	BHD	12	75	13	720	114	231	172	223	227	17.2	7.5
	LN2	EFB	750 LN2	L	ซ้าย	BHD	12	75	13	730	114	239	173	190	190	17.2	7.5
	LN3	EFB	850 LN3	L	ซ้าย	BHD	12	85	15	830	137	273	174	190	190	19.3	8.5
	LN4	EFB	1000 LN4	L	ซ้าย	BHD	12	100	17	890	172	313	175	190	190	22.2	10.0
Gold	B19	SMF	400 B19	L	ซ้าย		12	40	9	360	54	195	128	219	227	9.6	4.0
	B24	SMF	500 B24	L	ซ้าย		12	50	11	440	70	237	127	222	227	11.9	5.0
	D31	SMF	800 D31	R	ขวา	BHD	12	80	13	650	126	300	173	222	227	19.3	8.0
			800 D31	L	ซ้าย	BHD	12	80	13	650	126	300	173	222	227	19.3	8.0
			1000 D31	R	ขวา	BHD	12	100	16	790	169	300	173	222	227	21.3	10.0
			1000 D31	L	ซ้าย	BHD	12	100	16	790	169	300	173	222	227	21.3	10.0
	LN1	SMF	500 LN1	L	ซ้าย	BHD	12	50	10	525	73	207	173	190	190	12.5	5.0
	LN2	SMF	650 LN2	L	ซ้าย	BHD	12	65	11	550	102	239	173	190	190	15.2	6.5
LN3	SMF	750 LN3	L	ซ้าย	BHD	12	75	13	650	126	273	174	190	190	17.7	7.5	
Blue	D26	SMF	750 D26	R	ขวา	BHD	12	75	12	600	118	259	173	222	227	17.3	7.5
			750 D26	L	ซ้าย	BHD	12	75	12	600	118	259	173	222	227	17.3	7.5
	D31	SMF	900 D31	R	ขวา	BHD	12	90	15	750	152	300	173	222	227	20.6	9.0
			900 D31	L	ซ้าย	BHD	12	90	15	750	152	300	173	222	227	20.6	9.0
	LN4	SMF	900 LN4	L	ซ้าย	BHD	12	90	15	750	152	313	175	190	190	20.3	9.0
LN5	SMF	1050 LN5	L	ซ้าย	BHD	12	105	17	840	178	349	172	190	190	22.7	10.5	
Green	B24	SMF	55 B24	L	ซ้าย		12	45	10	395	64	237	127	222	227	11.3	4.5
	D31	SMF	750 D31	R	ขวา	BHD	12	75	12	610	118	300	173	222	227	18.7	7.5
			750 D31	L	ซ้าย	BHD	12	75	12	610	118	300	173	222	227	18.7	7.5
	LN3	SMF	575 LN3	L	ซ้าย	BHD	12	75	12	610	118	273	174	190	190	17.0	7.5
G'NOS	B20	SMF	48 B20	L	ซ้าย	BHD	12	40	9	360	54	195	134	219	227	9.6	4.0

G'NOS EV12 volt-battery (BHD) มีปีกกลาง

หมายเหตุ ... รายละเอียดข้อมูลสินค้าฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
N-65, B24, B20 มีขั้วสวมบรรจุในกล่อง

ขั้ว R แทนสัญลักษณ์

ขั้ว L แทนสัญลักษณ์

